



Модель	GG8800E3	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	8,8/ 11	Аналоговая панель	
Мощность номинальная (кВт/кВА)	8/ 10		
Частота (Гц)	50		
Напряжение (В)	230/400		
Сила тока (А)	14,4		
АЛЬТЕРНАТОР			
Модель	GESHT		
Тип	Синхронный		
Коэффициент мощности	1.0		
Класс изоляции	H		
Количество полюсов	4		
Возбуждение	Щеточное		
ДВИГАТЕЛЬ			
Марка и модель	GESHT 192 FB		
Количество цилиндров	1		
Расположение цилиндров	Вертикальное		
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV		
Тип охлаждения	Воздушное		
Регулятор оборотов	Механический		
Скорость вращения (об/мин)	3000		
Мощность (л/с)	16		
Рабочий объем (л)	0,459		
Диаметр и ход поршня (мм)	92*69		
Степень сжатия	8,5:1		
Система запуска	Ручной/электро стартер		
Объем системы охлаждения (л)			
Объем масляной системы (л)	1,1		
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	3,45		
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	370		
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 15W40		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)			
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Исполнение		На раме	
Объем топливного бака (л)		25	
Уровень шума (дБ/7м)			
Габариты ДхШхВ (мм)		700x540x580	
Вес (кг)		100	
Гарантия производителя		1 год или 500 мч	